




SIMBOLOGIA DE RODAMIENTO



Diám interior: d
Diám exterior: D
Cotas en mm



Anchura:
Anillo interior: B
Anillo exterior: C
Total: T



Carga de base dinámica C
x 1000 newtons



Co

Carga de base estática Co
x 1000 newtons



tr/mn

Velocidad límite en RPM lubricación con grasa



kg

Peso total en Kg



El Nº remite a la silueta de las solapas de la cubierta

	 d D		 B C T			 C		 Co	 tr/mn	 kg	 ?
51100	10	24			9	10,00	9,00	12000	0,021	P01	
51101	12	26			9	10,30	10,40	11000	0,023	P01	
51102	15	28			9	10,50	12,00	9500	0,025	P01	
51103	17	30			9	11,30	14,40	8500	0,025	P01	
51104	20	35			10	15,00	19,70	7300	0,038	P01	
51105	25	42			11	18,10	27,50	6000	0,058	P01	
51106	30	47			11	18,80	32,00	5200	0,065	P01	
51107	35	52			12	20,10	38,00	4600	0,079	P01	
51108	40	60			13	27,00	51,00	4000	0,110	P01	
51109	45	65			14	29,50	63,00	3600	0,128	P01	
51110	50	70			14	29,00	64,00	3300	0,139	P01	
51111	55	78			16	35,00	79,00	3000	0,220	P01	
51112	60	85			17	41,50	95,00	2800	0,257	P01	
51114	70	95			18	43,00	109,00	2400	0,354	P01	
51115	75	100			19	44,50	118,00	2300	0,398	P01	
51116	80	105			19	44,50	123,00	2200	0,430	P01	
51117	85	110			19	46,00	133,00	2100	0,442	P01	
51118	90	120			22	60,00	166,00	1900	0,598	P01	
51120	100	135			25	85,00	230,00	1700	0,974	P01	
51122	110	145			25	87,00	250,00	1600	1,060	P01	
51124	120	155			25	89,00	270,00	1500	1,140	P01	
51126	130	170			30	119,00	355,00	1300	1,740	P01	
51202	15	32			12	15,70	16,40	7200	0,042	P01	
51203	17	35			12	16,10	18,80	6500	0,050	P01	
51204	20	40			14	22,30	26,00	5700	0,078	P01	
51205	25	47			15	28,00	36,00	4700	0,110	P01	
51206	30	52			16	29,50	43,50	4100	0,142	P01	
51207	35	62			18	39,00	58,00	3500	0,203	P01	
51208	40	68			19	44,00	70,00	3100	0,260	P01	
51209	45	73			20	46,50	82,00	2900	0,283	P01	
51210	50	78			22	47,00	88,00	2700	0,380	P01	
51211	55	90			25	69,00	123,00	2300	0,590	P01	
51213	65	100			27	75,00	151,00	2100	0,729	P01	
51214	70	105			27	76,00	161,00	1900	0,783	P01	
51215	75	110			27	77,00	171,00	1800	0,827	P01	
51216	80	115			28	79,00	182,00	1700	0,908	P01	
51305	25	52			18	35,50	42,00	3600	0,167	P01	
51306	30	60			21	43,00	56,00	3100	0,270	P01	
51307	35	68			24	55,00	74,00	2700	0,377	P01	
51308	40	78			26	69,00	95,00	2400	0,540	P01	
51309	45	85			28	80,00	117,00	2200	0,662	P01	